www.fingertec.com

FINGERTEC®
一指解千愁

伸手可觸及的高科技

最新的考勤、門禁及線上識別指紋系統

AC900 系列

TA100 系列

AC100 系列

AC800 系列

Keylock 6600

OFIS

CE FC

指紋門禁和考勤管理系統

FINGERTEC®
一指解千愁

Fingertec®品牌誕生於2000年，致力于將當時份屬高科技及局限于警用的指紋技術下放到廣大人人都買得起及使用的商用市場爲目標願景。其第一個五年計劃集中在研發，主要從提陞指紋辨識核心算法，產品水平和用戶友善三方面下手。這些努力也爲Fingertec®未來的展翅高飛奠下了良好的基礎。這前五年，Fingertec®的技術實力獲得了肯定，榮膺三項國際保安科技殊榮。

在2005年，Fingertec®以全球市場的拓展作爲另一個五年計劃的宏願。這個計劃除了延續產品的研發，同時包含了創新的品牌觀念和策略，產品DIY（自行安裝），以及網絡市場營銷及技術支援。這些戰略發揮的功效顯赫，在短短時日將Fingertec® 帶到一個高點，成爲生物辨識領域其中一個具有影響力的品牌。以上所述的軟元素，加上三個不同區域的公司在地運作，讓 Fingertec®飛高飛遠，銷售額這兩年來連續雙倍增長，以及產品分銷到全球60個國家。

從願景開始，到簡潔可行的計劃及超強的執行力，Fingertec®在生物識別領域掀起了一場重要的產業革命，成功的將一度高不可攀的高科技變得垂手可得，並以迅雷之勢遠遠拋離對手，爲指紋產品重新設訂了一個新的標準。

欲知更多详情，浏览www.fingertec.com
以观赏FingerTec® 商业广告片
（鬼的故事，30秒）及商业资讯短片
（腾飞的品牌，7分钟）。

FINGERTEC® AC900 系列

2合1指紋門禁和考勤管理系統

設計新穎且擁有內置的Wiegand特點，促使FingerTec® AC900系列成為最暢銷的考勤及门禁產品。可靠耐用並且擁有靈活的指紋鑒定系統，它結合了其他的保安方案，實現高層次的門禁保護。

規格說明

型號	AC900
大小（高x寬x長）（毫米）	89 x 188 x 36
驗證方式	1:1, 1:N
識別時間（秒）	< 2
指紋注冊	每個用戶可以注冊高達10個指紋
指紋置放方式	0-60
誤認率	< 0.0001%
拒認率	< 1%
指紋容量	50000
用戶容量（指紋模版）	1500
通訊方式	TCP/IP, RS232, RS485,Wiegand
波特率	9600, 19200, 38400,57600,115200
Wiegand	26 bit 輸出
操作溫度	0-45
操作湿度	20-80
電源	DC 12V 3A
EM 鎖操縱輸出	DC 12V 3A
警報器	無

FINGERTEC® AC800 系列

2合1指紋門禁和考勤管理系統

廣受歡迎的FingerTec® AC800系列提供简单又直接的安裝方式，讓您可以輕鬆的安裝到不同种类的门框上。它除了能加强公司保安以外，也能提高员工的纪律及生产力。

規格說明

型號	AC802, AC803
大小（高x寬x長）（毫米）	150 x 145 x 38.5
驗證方式	1:1, 1:N
識別時間（秒）	< 2
指紋注冊	每個用戶可以注冊高達10個指紋
指紋置放方式	0-360
誤認率	< 0.0001
拒認率	< 1
指紋容量	100000(AC802), 120000(AC803)
用戶容量（模版）	1500(AC802), 2800(AC803)
通訊方式	TCP/IP, RS232, RS485, Wiegand(WG型號而已)
波特率	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Wiegand	26 bit 輸出（WG型號）
操作溫度	0-45
操作湿度	20-80
電源	DC 12V 3A
EM 鎖操縱輸出	DC 12V 3A
警報器	無

FINGERTEC® AC800 Plus/MC 系列

2合1 Mifare卡/指紋門禁和考勤管理系統

FingerTec® AC800 Plus系列採用了最新科技的U.R.U指紋採集器，可獲取高敏感度及更好的指紋讀取。同時，它所擁有的獨特wordcode設定更加強了原有的考勤管理系統，並且還有額外提供的攜帶式存盤功能，讓您能夠更簡易的進行資料傳送工作。MC Plus系列的MC卡作為一個儲存媒體，提高用戶的儲存量。

規格說明

型號	AC802 Plus/MC
大小（高x寬x長）（毫米）	150 x 145 x 38.5
驗證方式	1:1, 1:N
識別時間（秒）	1.5(在1000模版的情況下)
指紋注冊	每個用戶可以注冊高達10個指紋
指紋置放方式	0-360
誤認率	< 0.0001
拒認率	< 1
指紋容量	30000（包含work code特點）
用戶容量（模版）	1500（指紋儀），4000(MC)
通訊方式	TCP/IP, RS232, RS485, Wiegand, USB閃存盤
波特率	9600, 19200, 38400, 57600,115200
Wiegand	26 bit 輸出（WG型號）
操作溫度	0-45
操作湿度	20-80
電源	DC 12V 3A
EM 鎖操縱輸出	DC 12V 3A
警報器	無

考勤管理系統

指紋門禁系統

FingerTec TA100 系列

指紋考勤管理系統

FingerTec® TA100系列的獨特設計，贏得了工業榮譽獎項。它能提供一個用戶介面友好的密碼和指紋組合門禁與考勤環境。除此以外，它也額外提供一個可預先設置的警報時間表，非常符合工廠工作環境的需求規格。

規格說明

型號	TA102, TA103
大小(高x寬x長)(毫米)	205 x 140 x 50
驗證方式	1:1, 1:N
識別時間（秒）	< 2
指紋注冊	每個用戶可以注冊高達10個指紋
指紋置放方式	0 - 360
誤認率	< 0.0001
拒認率	< 1
指紋容量	100000 (TA102), 120000 (TA103)
用戶容量（模版）	1500 (TA102), 2800 (TA103)
通訊方式	TCP/IP, RS232, RS485
波特率	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Wiegand	無
操作溫度	0 - 45
操作湿度	20 - 80
電源	DC 5V 2A
EM鎖操縱輸出	無
警報器	10個預設的時段

FingerTec AC100 系列

指紋考勤管理系統

FingerTec® AC100系列是一個現代化的考勤系統，結合了指紋識別的技術，為您的公司提供一個精確的員工考勤管理系統。FingerTec® AC100系列是一套優秀的人力資源管理工具，它有效能防止“夥伴協助簽到”的事件發生，絕對讓您覺得物有所值的考勤管理解決方案。

規格說明

型號	AC102, AC103
大小(高x寬x長)(毫米)	192 x 141 x 47
驗證方式	1:1, 1:N
識別時間（秒）	< 2
指紋注冊	每個用戶可以注冊多達10個指紋
指紋置放方式	0 - 360
誤認率	< 0.0001
拒認率	< 1
指紋容量	100000 (AC102), 120000 (AC103)
用戶容量（模版）	1500 (AC102),2800 (A103)
通訊方式	TCP/IP, RS232, RS485
波特率	9600, 19200, 38400, 57600,115200
Wiegand	無
操作溫度	0 - 45
操作湿度	20 - 80
電源	DC 5V 2A
EM鎖操縱輸出	無
警報器	無

FingerTec AC100 Plus 系列

指紋考勤管理系統

採用U.R.U指紋採集器的FingerTec® AC100 Plus系列適合於一般環境及擁有指紋素質較差的用戶所使用。它的獨特workcode設定能加強考勤管理系統；USB閃存盤則讓用戶可以輕鬆的進行資料傳送。

規格說明

型號	AC102 Plus
大小(高x寬x長)(毫米)	192 x 141 x 47
驗證方式	1:1, 1:N
識別時間（秒）	1.5（在1000模版的情況下）
指紋注冊	每個用戶可以注冊高達10個指紋
指紋置放方式	0 - 360
誤認率	< 0.0001
拒認率	< 1
指紋容量	30000（包含work code特點）
用戶容量（模版）	1500
通訊方式	TCP/IP, RS232, RS485, USB閃存盤
波特率	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Wiegand	無
操作溫度	0 - 45
操作湿度	20 - 80
電源	DC 5V 2A
EM鎖操縱輸出	無
警報器	無

FingerTec KEYLOCK 6600

指紋机械門鎖系統

FingerTec® Keylock 6600 提供一個簡易操作和保安精密的門禁系統，它結合了指紋鑒定技術、密碼和鈎匙的上鎖方式以保護您的財產。它優美的設計與堅固耐用的結構也為你的產業增添高雅美感。

規格說明

型號	Keylock 6600
大小(高x寬x長)(毫米)	66 x 150
掃描范围(高x寬)(毫米)	18.2 x 16
驗證方式	1:1, 1:N
模版容量	指紋—75，密碼—78
開始時間（秒）	< 1
譯碼時間（秒）	< 1 每一譯碼
操縱時間（秒）	< 0.2
分辨率(dpi)	560
電源消費量	< 400mA(操縱)
適用電池	< 100mA(活躍)
操作	< 40uA(靜態)
操作電壓(V)	9
警告電壓(V)	4.8
反靜態電壓(V)	> 15000
操作溫度	20 - 60（戶外）
密碼長度（字節）	8
密碼設置	可更改任何組合
開鎖方式	指紋 / 密碼 / 机械钥匙

應用軟件與軟件開發工具包(SDK)

FINGERTEC TCMS V2

FingerTec® 指紋儀專用的考勤管理系統。

TCMS V2 FingerTec®指紋儀的靈魂工具，是一個功能強大的考勤管理系統軟件，為公司提供一個有效率的資源管理方案。全球數以千計的企業已在他們的日常作業中利用TCMS V2來減輕手工報表負擔、減少人為的錯誤及生產廣泛與可估價的資料。

本軟件提供15種可打印的報告；及現有可支持的多平台語言包括：英文、中文．馬來文、印尼文、泰文、阿拉伯文、西班牙文，越南文及俄羅斯文。

重要事項：
此軟件將隨每購買FingerTec®指紋儀：AC100系列、AC800系列、AC900、TA100系列，包括Plus系列和特定的型號附贈。

FINGERTEC Ofis

指紋線上識別系統的軟件開發工具包(SDK)

指紋線上識別系統OFIS，讓系統開發者可以爲他們的軟件解決方案增加指紋驗證保護層，以取代普遍使用但不安全的“用戶名”和“密碼”。

FingerTec® OFIS 可在瀏覽器／服務器環境上運行。用戶可通過連接到個人電腦上的FingerTec® OFIS 掃描器進行指紋注冊。在進行驗證工作時，描掃器將讀取用戶的指紋，接著被加密的指紋資料將會通過互聯網／企業內部互聯網／WAN／LAN被傳送去與保存在後端服務器內的指紋模版進行比較和驗證。

FingerTec® OFIS 軟件開發工具包含服務器模塊和客戶端模塊，展開一個獨特快速和精確的指紋鑒定技術，可輕易與其它方案系統結合，從而提高其安全性。

FINGERTEC BioBridge

FingerTec® 指紋儀軟件開發工具包(SDK)

系統開發人員總是擁有許多構思與想法，讓FingerTec®指紋儀可以適用於多種應用程序以應付市場需求。有人甚至想要結合“人性化”的特點，以FingerTec®指紋儀來實現場他們現有的解決方案。

FingerTec® BioBridge使用DLL和ActiveX文件格式，並能支援視窗9x/2000/NT平台。它能在多個開發環境下操作，包括：Visual Basic 6.0, Dephi 7.0, Visual C++, Microsoft.Net 及其它程式等等。

重要事項：
此SDK不作發售用途。僅供給有意要結合 FingerTec® 指紋儀與他們的方案系統的系統開發人員使用。欲使用有關SDK，必須簽署不外洩協議書。詳情資料請電郵至info@fingertec.com。

總部和全球後勤中心

FINGERTEC WORLDWIDE LIMITED
Unit 1408, 14/F, Cable TV Tower
No. 9 Hoi Shing Road
Tsuen Wan, N.T, Hong Kong
emai: info@fingertec.com

國際銷售辦公室與支援中心

FINGERTEC WORLDWIDE SDN. BHD.
No. 6, 8 & 10,
Jalan BK 3/2, Bandar Kinrara
47100 Puchong, Selangor, Malaysia
email: info@fingertec.com

研發中心

4th Floor, ZhongGuanCun Founder Building,
No. 298, ChengFu Road, HaiDian District
Beijing, China. Postcode: 1000871

Unit 411, Nanshan Building,
No. 5, Qilin Road, Nanshan District
Shenzhen, China.

No. 6, 8 & 10,
Jalan BK 3/2, Bandar Kinrara
47100 Puchong, Selangor, Malaysia

© 2006 FingerTec Worldwide Limited. 版權所有.

自學錄影指南將隨購買任何FingerTec®指紋儀型號及TCMS V2軟件附送。