

Hi-Tech con tocco umano

piu' recente sistema di fingerprint per la gestione delle presenze , controllo di accesso & identificazione online



AC900 SERIES



TA100 SERIES



AC100 SERIES



AC800 SERIES



KEYLOCK 6600



OFIS

La super Marca nel mercato biometrico, Fingertec offre prodotti e soluzioni di lettura dell'impronta digitale per la gestione delle presenze, nel commercio, controllo di accesso e identificazioni online offrendo opere d'arte di algoritmi di impronte digitali da una importante e rinomata università nel mondo



FINGERTEC® AC900 Series

Fingerprint 2-in-1 controllo di accesso & sistema per la gestione delle presenze

Compatto e dal design bellissimo con Wiegand integrato, FingerTec® AC900 Serie sta diventando il prodotto più venduto, consegnando fiducia e convenienza con la personalizzazione degli utenti, eliminando l'uso delle tessere per l'accesso delle porte e la gestione delle presenze

SPECIFICAZIONI

Modello	: AC900
Dimensioni (L x H x W) (mm)	: 89 x 188 x 36
Metodo di verifica	: 1:1, 1:N
Tempo di verifica (sec)	: < 1
Registrazioni	: Fino a 10 impronte per utente
Fissaggio (%)	: 0 - 360
FAR (%)	: < 0.0001
FRR (%)	: < 1
Transazioni salvate	: 50000
User capacity (templates)	: 1500
Numero utenti Massimo	: TCP/IP, RS232, RS485, Wiegand
Interfaccia (bps)	: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Wiegand	: 26 bit output
Temperatura di operazione (°C)	: 0 - 45
Condizioni di Umidità (%)	: 20 - 80
Voltaggio (V)	: DC 12V 3A
Serratura EM Lock driving output (V)	: DC 12V 3A
Sirena	: NIL



Per maggiori informazioni, visitate www.fingertec.com per vedere il filmato pubblicitario Commerciale Fingerprint (la storia di un fantasma, 30 secondi) e documentazione con video

per la gestione delle presenze & controllo di accesso



FINGERTEC® AC800 Series

Fingerprint 2-in-1 Controllo di accesso & Gestione delle presenze

Il più popolare dei FingerTec® AC800 serie offre notevole passo avanti nella tecnologia per la implementazione dell'apertura porta a vari tipi di porte salvaguardando delle tue proprietà. Un buon bilanciamento per catturare tutte le funzionalità della gestione delle presenze

SPECIFICAZIONI

Modello	: AC802, AC803
Dimensioni (L x H x W) (mm)	: 150 x 145 x 38.5
Metodo di verifica	: 1:1, 1:N
Tempo di verifica (sec)	: < 2
Registrazioni	: Fino a 10 fingerprint per utente
Fissaggio (%)	: 0 - 360
FAR (%)	: < 0.0001
FRR (%)	: < 1
Transazioni salvate	: 100000 (AC802), 120000 (AC803)
Numero utenti Massimo	: 1500 (AC802), 2800 (AC803)
Interfaccia	: TCP/IP, RS232, RS485, Wiegand (WG model)
Baud rate (bps)	: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Wiegand	: 26 bit output (WG model)
Temperatura di operazione (°C)	: 0 - 45
Condizioni di Umidità (%)	: 20 - 80
Voltaggio (V)	: DC 12V 3A
Serratura EM Lock driving output (V)	: DC 12V 3A
Sirena	: NIL



FINGERTEC® AC800 Plus /MC Series

Fingerprint 2-in-1 Controllo di accesso & Sistema per la gestione delle presenze

FingerTec® AC800 Plus Series è un sistema con integrato lo scanner URU Series con grande sensibilità di lettura dell'impronta digitale. Lavora con il settaggio di codici per la valorizzazione della gestione e USB flash drive un modello con sistema per caricare dati tramite USB e' disponibile, il modello MCPLUS serie la sua capacità tramite sistema carta Mifare

SPECIFICAZIONI

Modello	: AC802, AC803
Dimensioni (L x H x W) (mm)	: 150 x 145 x 38.5
Metodo di verifica	: 1:1, 1:N
Tempo di verifica (sec)	: < 2
Registrazioni	: Fino a 10 fingerprint per utente
Fissaggio (%)	: 0 - 360
FAR (%)	: < 0.0001
FRR (%)	: < 1
Transazioni salvate	: 100000 (AC802), 120000 (AC803)
Numero utenti Massimo	: 1500 (AC802), 2800 (AC803)
Interfaccia	: TCP/IP, RS232, RS485, Wiegand (WG model)
Baud rate (bps)	: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Wiegand	: 26 bit output (WG model)
Temperatura di operazione (°C)	: 0 - 45
Condizioni di Umidità (%)	: 20 - 80
Voltaggio (V)	: DC 12V 3A
Serratura EM Lock driving output (V)	: DC 12V 3A
Sirena	: NIL



FINGERTEC TA100 Series

Fingerprint Sistema per la gestione del tempo

FingerTec® TA100 Serie , vincitore del premio award su design industriale con la sua soffice tastiera Di uso amichevole con combinazione di password e lettura delle impronte per la gestione delle presenze Adottate tutte le funzionalita' del AC100 Serie, TA100 Serie , ha una funzione aggiuntiva di settare Ad una certa ora la sirena, opzione interessante per il settore industrie

SPECIFICAZIONI

Modello	: TA102, TA103
Dimensioni (L x H x W) (mm)	: 205 x 140 x 50
Metodo di verifica	: 1:1, 1:N
Tempo di verifica (sec)	: < 2
Registrazioni	: Fino a 10 fingerprint per utente
Fissaggio (°)	: 0 - 360
FAR (%)	: < 0.0001
FRR (%)	: < 1
Transazioni salvate	: 100000 (TA102), 120000 (TA103)
Numero utenti Massimo	: 1500 (TA102), 2800 (TA103)
Interfaccia	: TCP/IP, RS232, RS485
Baud rate (bps)	: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Wiegand	: NIL
Temperatura di operazione (°C)	: 0 - 45
Condizioni di Umidita' (%)	: 20 - 80
Voltaggio (V)	: DC 5V 2A
Serratura EM Lock driving output (V)	: NIL
Sirena	: 6 preset schedules with delay timer

FINGERTEC AC100 Series

Fingerprint Sistema per la gestione del tempo

FingerTec® AC100 Serie e' un lettore strettamente progettato per la gestione delle presenze che gestisce importanti aspetti per il controllo delle presenze degli impiegati. E'una perfetta sostituzione del convenzionale cartellino per eliminare le timbrate e la sicurezza di non essere Frodati automatizzando il reparto per la gestione del personale.

SPECIFICAZIONI

Modello	: AC102, AC103
Dimensioni (L x H x W) (mm)	: 192 x 141 x 47
Metodo di verifica	: 1:1, 1:N
Tempo di verifica (sec)	: < 2
Registrazioni	: Fino a 10 fingerprint per utente
Fissaggio (°)	: 0 - 360
FAR (%)	: < 0.0001
FRR (%)	: < 1
Transazioni salvate	: 100000 (AC102), 120000 (AC103)
Numero utenti Massimo	: 1500 (AC102), 2800 (AC103)
Interfaccia	: TCP/IP, RS232, RS485
Baud rate (bps)	: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Wiegand	: NIL
Temperatura di operazione (°C)	: 0 - 45
Condizioni di Umidita' (%)	: 20 - 80
Voltaggio (V)	: DC 5V 2A
Serratura EM Lock driving output (V)	: NIL
Sirena	: NIL

FINGERTEC AC100 Plus Series

Fingerprint Sistema per la gestione del tempo

FingerTec® AC100 Plus Serie , e'equipaggiato con URU scanner per gestire lavori pesanti e per utenti con scarsa qualita'di lettura delle impronte. Lavora con un settaggio di codici per incrementare la qualita'della gestione con una flash USB per trasmettere I dati per la migliore Gestione dei dati del personale

SPECIFICAZIONI

Modello	: AC102 Plus
Dimensioni (L x H x W) (mm)	: 192 x 141 x 47
Metodo di verifica	: 1:1, 1:N
Tempo di verifica (sec)	: 1.5 for 1000 templates
Registrazioni	: Fino a 10 fingerprint per utente
Fissaggio (°)	: 0 - 360
FAR (%)	: < 0.0001
FRR (%)	: < 1
Transazioni salvate	: 30000 with work code feature
Numero utenti Massimo	: 1500
Interfaccia	: TCP/IP, RS232, RS485, USB Flash
Disk	
Baud rate (bps)	: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Wiegand	: NIL
Temperatura di operazione (°C)	: 0 - 45
Condizioni di Umidita' (%)	: 20 - 80
Voltaggio (V)	: DC 5V 2A
Serratura EM Lock driving output (V)	: NIL
Sirena	: NIL

FINGERTEC Keylock 6600

FingerTec® Sistema meccanico bloccaggio porta

FingerTec® Keylock 6600 studiata per agevolare la sicurezza in modo sofisticato al vostro controllo di accesso , con una combinazione di lettura della impronta digitale con password e blocco meccanico per valvaguardare le tue proprieta', ha una struttura robusta con una forma molto Elegante da dedicare al tuo spazio

SPECIFICAZIONI

Modello	: Keylock 6600
Dimensioni (L x H) (mm)	: 66 x 150
Area scannerizzata (L x W) (mm)	: 18.2 x 16
Metodo di verifica	: 1:1, 1:N
Salvataggi possibili	: Fingerprint - 75, Password - 78
Tempo di partenza (sec)	: < 1
Tempo di codifica (sec)	: < 1 per encoding
Tempo di risposta (sec)	: < 0.2
Risoluzione (dpi)	: 560
Consumo	: < 400mA (driving)
Consumo se con batteria	: < 100mA (activity)
Operazione	: < 40uA (static)
Voltaggio (V)	: 9
Allarme Voltaggio (V)	: 4.8
Volaggio antistatico (V)	: 15000
Temperatura di lavoro (°C)	: 20 - 60 (outdoor)
Lunghezza password	: 8
Password setup	: Cambiabile ad ogni operazione
Metodo di sblocco	: impronta / password / chiave meccanica



FINGERTEC TCMS V2

Gestione Del tempo per I lettori sistemi fingerTec®

TCMS V2 , e' l'anima dei lettori FingerTec® , e' un sistema nuovo avanzato e potente per gestire il Controllo del sistema , e disegnato per dare efficienza e amministrazione da parte del responsabile del personale in ogni organizzazione . Migliaia di ditte utilizzano il TCMS V2,nelle loro operazioni giornaliere, gestendo un report , e riducendo errori umani e producendo effettive e sicure informazioni sulle varie presenze/assenze

Esso riproduce 15 report stampabili , per una piattaforma multilingue , le lingue gestate al momento sono:Inglese , Cinese , Malese , Indonesiano , Thailandese , Arabo , Spagnolo

Nota importante : Questo software accompagna il sistema FingerTec® per I seguenti modelli inclusi tutti I sistemi Plus Serie e altri future modelli

FINGERTEC Ofis

SDK , sistema di sviluppo per sistemi online per identificazione tramite impronte digitali

Ofis e' un acronimo per Online Fingerprint Identification System – un sistema di sviluppo (SDK) in un pacchetto pronto per sviluppatori per aggiungere un livello alto di protezione alle vostre Soluzioni software per rimpiazzare I comuni " password & user name " al momento dell'accesso

Il FingerTec® Ofis ,lavora su sistemi Browser/Server (B/S) ,dove l'utente puo registrare la sua impronta attraverso lo scanner FingerTec® Ofis connesso ad un PC.Per verifica l'utente delle impronta che sara' letta dallo scanner e l'impronta incryptata sara'trasferita per essere verificata e autenticata, attraverso una banca dati residenti su un server esterno raggiungibile Attraverso Internet / intranet/WAN/LAN

Il FingerTec® Ofis SDK,consiste in Ofis Server e Ofis Client modules , consegnando una unica veloce e accurate verifica tecnica della impronta, puo'essere semplicemente essere integrate in Qualsiasi soluzione e sistema per intercambiare tremendo livello di sicurezza

FINGERTEC BioBridge

SDK for FingerTec® Reader

Gli sviluppatori sono pieni di idee per customizzare i lettori FingerTec® per le loro esigenze di applicazione per diversi mercati .Alcuni vogliono integrare le caratteristiche del " tocco umano " Adattando la loro soluzione per integrare il Lettore FingerTec® al fine di promuovere la loro nicchia

La FingerTec® BioBridge SDK , viene provvisto di DLL e formati ActiveX e che supporta Windows9x/2000/NT platform.Esso lavora bene in molti sistemi di sviluppo incluso il Visual Basic 6.0, Delphi 7.0, Visual C++ , Microsoft.Net and etc

Nota importante: Questo SDK non e' in vendita, ma viene fornito solamente a sviluppatori che hanno intenzione di sviluppare le loro soluzioni su base FingerTec®. Firmando un NDA Tra le parti e' richiesto per ottenere in SDK . Email a support@gartech-group.com per maggiori Informazioni



HEADQUARTERS & GLOBAL LOGISTICS CENTER

FINGERTEC WORLDWIDE LIMITED
Unit 1408, 14/F, Cable TV Tower
No. 9 Hoi Shing Road
Tsuen Wan, N.T, Hong Kong
Email : info@fingertec.com

INTERNATIONAL SALES OFFICE & SUPPORT CENTER

FINGERTEC WORLDWIDE SDN. BHD.
No. 6, 8 & 10,
Jalan BK 3/2, Bandar Kinrara
47100 Puchong, Selangor, Malaysia
Email : info@fingertec.com

R&D CENTER

4th Floor, ZhongGuanCun Founder Building,
No. 298, ChengFu Road, HaiDian District
Beijing, China. Postcode: 1000871

Unit 411, Nanshan Building,
No. 5, Qilin Road, Nanshan District
Shenzhen, China.

No. 6, 8 & 10,
Jalan BK 3/2, Bandar Kinrara
47100 Puchong, Selangor, Malaysia



Un video guida di autoapprendimento viene provvisto con ogni lettore FingerTec®