



伸手可触及的高科技

最新的考勤、门禁及线上识别指纹系统



AC900 系列



TA100 系列



AC100 系列



AC800 系列



Keylock 6600



OFIS

Fingertec®品牌诞生于2000年，致力于将当时份属高科技及局限于警用的指纹技术下放到广大人人都买得起及使用的商用市场为目标愿景。其第一个五年计划集中在研发，主要从提升指纹辨识核心算法，产品水平和用户友善三方面下手。这些努力也为Fingertec®未来的展翅高飞奠下了良好的基础。这前五年，Fingertec®的技术实力获得了肯定，荣膺三项国际保安科技殊荣。

在2005年，Fingertec®以全球市场的拓展作为另一个五年计划的宏愿。这个计划除了延续产品的研发，同时包含了创新的品牌观念和策略，产品DIY（自行安装），以及网络市场营销及技术支援。这些战略发挥的功效显赫，在短短时日将Fingertec®带到一个高点，成为生物辨识领域其中一个具有影响力的品牌。以上所述的软元素，加上三个不同区域的公司在地运作，让Fingertec®飞高飞远，销售额这两年来连续双倍增长，以及产品分销到全球60个国家。

从愿景开始，到简洁可行的计划及超强的执行力，Fingertec®在生物识别领域掀起了一场重要的产业革命，成功的将一度高不可攀的高科技变得垂手可得，并以迅雷之势远远抛离对手，为指纹产品重新设计了一个新的标准。



欲知更多详情，浏览www.fingertec.com以观赏FingerTec®商业广告片（鬼的故事，30秒）及商业资讯短片（腾飞的品牌，7分钟）。

指纹门禁和考勤管理系统



FINGERTEC AC900 系列

2合1指纹门禁和考勤管理系统

设计新颖且拥有内置的Wiegand特点，促使FingerTec® AC900列成为最畅销的考勤及门禁产品。可靠耐用并且拥有灵活的指纹鉴定系统，它结合了其他的保安方案，实现高层次的门禁保护。

规格说明

型号	: AC900
大小(高x宽x长)(毫米)	: 89 x 188 x 36
验证方式	: 1:1, 1:N
识别时间(秒)	: < 2
指纹注册	: 每个用户可以注册高达10个指纹
指纹置放方式	: 0-60
误认率	: < 0.0001%
拒认率	: < 1%
指纹容量	: 50000
用户容量(指纹模版)	: 1500
通讯方式	: TCP/IP, RS232, RS485, Wiegand
波特率	: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Wiegand	: 26 bit 输出
操作温度	: 0-45
操作湿度	: 20-80
电源	: DC 12V 3A
EM 锁操纵输出	: DC 12V 3A
警报器	: 无



FINGERTEC AC800 系列

2合1指纹门禁和考勤管理系统

广受欢迎的FingerTec® AC800系列提供简单又直接的安装方式，让您可以轻松的安装到不同种类的门框上。它除了能加强公司保安以外，也能提高员工的纪律及生产力。

规格说明

型号	: AC802, AC803
大小(高x宽x长)(毫米)	: 150 x 145 x 38.5
验证方式	: 1:1, 1:N
识别时间(秒)	: < 2
指纹注册	: 每个用户可以注册高达10个指纹
指纹置放方式	: 0-360
误认率	: < 0.0001
拒认率	: < 1
指纹容量	: 100000(AC802), 120000(AC803)
用户容量(模版)	: 1500(AC802), 2800(AC803)
通讯方式	: TCP/IP, RS232, RS485, Wiegand(WG型号而已)
波特率	: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Wiegand	: 26 bit 输出(WG型号)
操作温度	: 0-45
操作湿度	: 20-80
电源	: DC 12V 3A
EM 锁操纵输出	: DC 12V 3A
警报器	: 无



FINGERTEC AC800 Plus/MC 系列

2合1 Mifare卡/指纹门禁和考勤管理系统

FingerTec® AC800 系列采用了最新科技的U.R.U指纹采集器，可获取高敏感度及更好的指纹读取。同时，它所拥有的独特wordcode设定更加强了原有的考勤管理系统，并且还有额外提供的便携式存盘功能，让您能够更简易的进行资料传送工作。MC Plus系列的MC卡作为一个储存媒体，提高用户的储存量。

规格说明

型号	: AC802 Plus/MC
大小(高x宽x长)(毫米)	: 150 x 145 x 38.5
验证方式	: 1:1, 1:N
识别时间(秒)	: 1.5 (在1000模版的情况下)
指纹注册	: 每个用户可以注册高达10个指纹
指纹置放方式	: 0-360
误认率	: < 0.0001
拒认率	: < 1
指纹容量	: 30000 (包含work code特点)
用户容量(模版)	: 1500 (指纹仪), 4000(MC)
通讯方式	: TCP/IP, RS232, RS485, Wiegand, USB闪存盘
波特率	: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Wiegand	: 26 bit 输出(WG型号)
操作温度	: 0-45
操作湿度	: 20-80
电源	: DC 12V 3A
EM 锁操纵输出	: DC 12V 3A
警报器	: 无

考勤管理系统

指纹门禁系统



FINGERTEC TA100 系列

指纹考勤管理系统

FingerTec® TA100系列的独特设计，赢得了工业荣誉奖项。它能提供一个用户介面友好的密码和指纹组合门禁与考勤环境。除此以外，它也额外提供一个可预先设置的警报时间表，非常符合工厂工

FINGERTEC AC100 系列

指纹考勤管理系统

FingerTec® AC100系列是一个现代化的考勤系统，结合了指纹识别的技术，为您的公司提供一个精确的员工考勤管理系统。FingerTec® AC100系列是一套优秀的人力资源管理工具，它有效能防止“伙伴协助签到”的事件发生，绝对让您觉得物有所值的考勤管理解决方案。

FINGERTEC AC100 Plus 系列

指纹考勤管理系统

采用U.R.U指纹采集器的FingerTec® AC100 Plus系列适合于一般环境及拥有指纹素质较差的用户所使用。它的独特workcode设定能加强考勤管理系统；USB闪存盘则让用户可以轻松地进行资料传送。

FINGERTEC KEYLOCK 6600

指纹机械门锁系统

FingerTec® Keylock 6600 提供一个简易操作和保安精密的门禁系统，它结合了指纹鉴定技术、密码和钥匙的上锁方式以保护您的财产。它优美的设计与坚固耐用的结构也为你的产业增添高雅美感。

规格说明

型号	: TA102, TA103
大小(高x宽x长)(毫米)	: 205 x 140 x 50
验证方式	: 1:1, 1:N
识别时间(秒)	: < 2
指纹注册	: 每个用户可以注册高达10个指纹
指纹置放方式	: 0-360
误认率	: < 0.0001
拒认率	: < 1
指纹容量	: 100000 (TA102), 120000 (TA103)
用户容量(模版)	: 1500 (TA102), 2800 (TA103)
通讯方式	: TCP/IP, RS232, RS485
波特率	: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Wiegand	: 无
操作温度	: 0-45
操作湿度	: 20-80
电源	: DC 5V 2A
EM 锁操纵输出	: 无
警报器	: 10个预设的时段

规格说明

型号	: AC102, AC103
大小(高x宽x长)(毫米)	: 192 x 141 x 47
验证方式	: 1:1, 1:N
识别时间(秒)	: < 2
指纹注册	: 每个用户可以注册高达10个指纹
指纹置放方式	: 0-360
误认率	: < 0.0001
拒认率	: < 1
指纹容量	: 100000 (AC102), 120000 (AC103)
用户容量(模版)	: 1500 (AC102), 2800 (A103)
通讯方式	: TCP/IP, RS232, RS485
波特率	: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Wiegand	: 无
操作温度	: 0-45
操作湿度	: 20-80
电源	: DC 5V 2A
EM 锁操纵输出	: 无
警报器	: 无

规格说明

型号	: AC102 Plus
大小(高x宽x长)(毫米)	: 192 x 141 x 47
验证方式	: 1:1, 1:N
识别时间(秒)	: 1.5 (在1000模版的情况下)
指纹注册	: 每个用户可以注册高达10个指纹
指纹置放方式	: 0-360
误认率	: < 0.0001
拒认率	: < 1
指纹容量	: 30000 (包含work code特点)
用户容量(模版)	: 1500
通讯方式	: TCP/IP, RS232, RS485, USB闪存盘
波特率	: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Wiegand	: 无
操作温度	: 0-45
操作湿度	: 20-80
电源	: DC 5V 2A
EM 锁操纵输出	: 无
警报器	: 无

规格说明

型号	: Keylock 6600
大小(高x宽x长)(毫米)	: 66 x 150
扫描范围(高x宽)(毫米)	: 18.2 x 16
验证方式	: 1:1, 1:N
模版容量	: 指纹-75, 密码-78
开始时间(秒)	: < 1
译码时间(秒)	: < 1 每一译码
操纵时间(秒)	: < 0.2
分辨率(dpi)	: 560
电源消费量	: < 400mA(操纵)
适用电池	: < 100mA(活跃)
操作	: < 40uA(静态)
操作电压(V)	: 9
警告电压(V)	: 4.8
反静态电压(V)	: > 15000
操作温度	: 20 - 60 (户外)
密码长度(字节)	: 8
密码设置	: 可更改任何组合
开锁方式	: 指纹 / 密码 / 机械钥匙



FINGERTEC TCMS V2

FingerTec® 指纹仪专用的考勤管理系统。

TCMS V2 FingerTec® 指纹仪的灵魂工具，是一个功能强大的考勤管理系统软件，为公司提供一个有效率的资源管理方案。全球数以千计的企业已在他们的日常作业中利用TCMS V2来减轻手工报表负担、减少人为的错误及生产广泛与可估价的资料。

本软件提供15种可打印的报告；及现有可支持的多平台语言包括：英文、中文、马来文、印尼文、泰文、阿拉伯文、西班牙文、越南文及俄罗斯文。

重要事项：

此软件将随每购买FingerTec® 指纹仪：AC100系列、AC800系列、AC900、TA100系列，包括Plus系列和特定的型号附赠。

FINGERTEC Ofis

指纹线上识别系统的软件开发工具包(SDK)

指纹线上识别系统OFIS，让系统开发者可以为他们的软件解决方案增加指纹验证保护层，以取代普遍使用但不安全的“用户名”和“密码”。

FingerTec® OFIS 可在浏览器 / 服务器环境上运行。用户可通过连接到个人电脑上的FingerTec® OFIS 扫描器进行指纹注册。在进行验证工作时，扫描器将读取用户的指纹，接著被加密的指纹资料将会通过互联网 / 企业内部互联网 / WAN / LAN被传送去与保存在后端服务器内的指纹模版进行比较和验证。

FingerTec® OFIS 软件开发工具包含服务器模块和客户端模块，展开一个独特快速和精确的指纹鉴定技术，可轻易与其它方案系统结合，从而提高其安全性。

FINGERTEC BioBridge

FingerTec® 指纹仪软件开发工具包(SDK)

系统开发人员总是拥有许多构思与想法，让FingerTec® 指纹仪可以适用于多种应用程序以应付市场需求。有人甚至想要结合“人性化”的特点，以FingerTec® 指纹仪来表现他们现有的解决方案。

FingerTec® BioBridge使用DLL和ActiveX文件格式，并能支援视窗9x/2000/NT平台。它能在多个开发环境下操作，包括：Visual Basic 6.0, Dephi 7.0, Visual C++, Microsoft.Net 及其它程式等等。

重要事项

此SDK不作发售用途。仅供给有意要结合FingerTec® 指纹仪与他们的方案系统的系统开发人员使用。欲使用有关SDK，必须签署不外泄协议书。详情资料请电邮至info@fingertec.com。



总部和全球后勤中心

FINGERTEC WORLDWIDE LIMITED

Unit 1408, 14/F, Cable TV Tower
No. 9 Hoi Shing Road
Tsuen Wan, N.T, Hong Kong
email: info@fingertec.com

国际销售办公室与支援中心

FINGERTEC WORLDWIDE SDN. BHD.

No. 6, 8 & 10,
Jalan BK 3/2, Bandar Kinrara
47100 Puchong, Selangor, Malaysia
email: info@fingertec.com

研发中心

4th Floor, ZhongGuanCun Founder Building,
No. 298, ChengFu Road, HaiDian District
Beijing, China. Postcode: 1000871

Unit 411, Nanshan Building,
No. 5, Qilin Road, Nanshan District
Shenzhen, China.

No. 6, 8 & 10,
Jalan BK 3/2, Bandar Kinrara
47100 Puchong, Selangor, Malaysia



自学录影指南将随购买任何FingerTec® 指纹仪型号及TCMS V2软件附送。